

EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO





EQUIPAMIENTOS



HORNO KOTA EVO

- Compatible con todos los sistemas de quema/prensado
- 80 programas para porcelanas convencionales y 20 programas para porcelanas inyectadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación del equipo: 110 o 220 V
(consulte la tensión del horno)
- Consumo máximo: 1.300 W
- Fusible: 20 A
- Corriente máxima de la toma de la bomba de vacío: 10 A
- Temperatura máxima de operación: 1.200°C
- Altura: 560 mm
- Ancho: 298 mm
- Profundidad: 420 mm
- Peso neto: 17 kg
- Peso bruto: 19,2 kg
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Color: negro con terminación en acero inoxidable esmerilado





HORNO KOTA PRO

- Versión compacta
- Mejor costo/beneficio
- Precisión en el control de temperatura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación del equipo: 110 o 220 V
(consulte la tensión del horno)
- Consumo máximo: 1.300 W
- Fusible: 20 A
- Corriente máxima de la toma de la bomba de vacío: 10 A
- Temperatura máxima de operación: 1.150°C
- Altura: 465 mm
- Ancho: 298 mm
- Profundidad: 420 mm
- Peso neto: 14,1 kg
- Peso bruto: 16,2 kg
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Color: Negro



HORNO KOTA ECO

- Memoria programable con 7 programas, 3 rampas y niveles
- Temperatura máxima: 1.100°C
- Caben 6 anillos* de 100 g y 4 de 200 g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con 7 programas editables con 3 niveles de rampa, temperatura y tiempo de nivel
- Autosintonía de los parámetros P.I.D.
- Hecho en aluminio, garantizando alta durabilidad aún en condiciones severas de uso
- Tiene ventilación en el sistema electrónico para garantizar la protección del circuito
- Chimenea con salida de 1/2 pulgada, medida estándar para acoplamiento y direccionamiento del humo
- Franja de operación: de 0°C a 1.100°C
- Tensión: 220 V, 50-60 Hz

SEÑALIZACIÓN DEL PANEL

- C - Enciende o destella proporcionalmente a la salida de control de la tensión a la resistencia
- AL - Enciende cuando ocurre una alarma. Al término de un programa el led destella para informar el fin del programa ejecutado
- PG - Destella mientras el controlador ejecuta un programa de rampas y niveles y enciende cuando el programa está parado



HORNO KOTALUX

- Fotopolimerizador con sistema de lámparas dicroicas UV
- Plataforma giratoria para mejor distribución de luz
- Sistema simplificado de sustitución de lámparas
- Polimeriza la mayoría de los tipos de resina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuatro lámparas UV dicroicas que proporcionan distribución homogénea de la luz en todo el trabajo
- Apertura de la puerta en guillotina
- Sistema simple para cambio de lámparas
- Bivolt (con llave selectora 110 V o 220 V)
- Potencia: 300 W
- Peso: 10,5 kg
- Altura: 328 mm
- Ancho: 230 mm
- Profundidad: 290 mm



PULIDORA

Disponible en dos modelos:

- Pulidora Estándar: sin sistema de embrague
- Pulidora Lujo: con sistema de embrague para fácil sustitución de la broca, sin necesidad de apagar el equipo, propiciando alto rendimiento al pulidor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Eje mandril con rotación de 24.000 RPM con embrague, que hace posible el cambio de la piedra sin apagar el equipo
- Llave especial para cambio de la pinza
- Aspirador y bolsa recolectora de polvo
- Iluminación con lámpara fluorescente
- Tiene protector en acrílico
- Tiene mandril apoyado en cuatro amortiguadores de goma, que elimina vibraciones en la carcasa y prolonga la vida de los rodamientos
- Disponible en dos modelos: Estándar (sin sistema de embrague) y Lujo (con sistema de embrague para fácil sustitución de la broca, sin necesidad de apagar el equipo, propiciando alto rendimiento al pulidor)
- Potencia: 1/3 HP
- Frecuencia: 60 Hz (50 Hz - disponible bajo pedido)
- Dimensiones: Al 23 cm X An 42 cm X Lo 35 cm
- Peso: 21 kg
- Voltaje: 110 V o 220 V



Modelos disponibles:

- Pulidora Estándar
- Pulidora Lujo

ACCESORIOS



ACCESORIOS KOTA

ESPATULA

Sin oxidación en la hoja,
escultura de resina sin
cambio de color

Tiene una posición para la
hoja flexible



Espátula Almore

- ESPATULA ALMORE 1
- ESPATULA ALMORE 2
- ESPATULA ALMORE 3
- DOSADOR DE CERAMICA



• Aplicador Dycal Angulado



• Explorador Bioactivo



• Espátula N°7



• Tallador de Hollemback

LINEA PARA LABORATORIO

- Esculpidor LECRON 1



- Esculpidor LECRON 3



- Esculpidor LECRON 5



- Esculpidor LECRON 6



- Esculpidor LECRON 7



Variedad de modelos y excelente poder de corte



- Instrumento Gotejador PK1



- Instrumento PKT 3



- Instrumento Holleback PKT 4



- Instrumento PKT 5

Ideal para trabajos minuciosos

LUMINARIAS KOTA

LUMINARIA LUMILED

- Descanso visual
- Calidad en la visión de colores
- Cuerpo o estructura en plást. de ing. abs
- Pantalla de leds con protección en acrílico
- Luz blanca
- Brazo con 3 articulaciones
- Intensidades variables
- Bivolt 127/220 V
- 50 cm
- Blanca



LUMILED
Lampara

Línea de accesorios de KOTA

Con la misión de aportar siempre soluciones para facilitar el día a día de los profesionales a partir de productos de alta calidad y que permitan su alta productividad y confort, KOTA incorporó a su portafolio una nueva línea de equipamientos.

Conozca.



KOTA
desde 1992



 55 11 4615.9200

 kotaimp.com.br

 sac@kotaimp.com.br

 [/kotagrupo](https://www.facebook.com/kotagrupo)

 [@grupokota](https://www.instagram.com/grupokota)